



**Tutti i vantaggi in
un unico produttore**

SANHA[®]

www.sanha.com



NiroSan[®]-Press

- **Totale compatibilità dell'attrezzatura con ganasce M e V**
- **Sistema di sicurezza: perdono se non pressati**
- **Assortimento vasto e completo** da 15 a 108 mm, con un'ampia varietà di versioni
- **Numerose certificazioni internazionali di prodotto**
- **Abbinabile a quattro diverse tipologie di tubi in acciaio inox:**
 - NiroSan (in materiale 1.4404 – AISI 316L)
 - NiroSan-ECO (con spessore ottimizzato)
 - NiroSan-F (in materiale 1.4521 – AISI 443/444)
 - NiroTherm (in materiale 1.4301 – AISI 304)
- **Particolarmente resistente alla corrosione** grazie al materiale n. 1.4404, con elevato contenuto di molibdeno e ridotto contenuto di carbonio



- **SANHA è l'unico fornitore a produrre tubi e raccordi in stabilimenti di sua proprietà**
- Totalmente „**Made in Germany**“
- **Nessun rilascio di residui** da parte di tubi e raccordi nel circuito dell'acqua potabile
- **Utilizzabile in molteplici ambiti di applicazione** come impianti per acqua, gas, solare, aria compressa, olio, impieghi industriali, ecc. grazie alla fabbricazione di serie di prodotto specifiche
- **Serie speciali:**
 - NiroSan®-Press Gas
 - NiroSan®-Press Industry
 - NiroSan®-Press SF (silicon-free)



SANHA[®]-Press

- **Totale compatibilità dell'attrezzatura con ganasce M e V**
- **Sistema di sicurezza: perdono se non pressati**
- **Assortimento vasto e completo** da 12 a 108 mm con numerose versioni
- **Numerose certificazioni internazionali di prodotto**
- **Utilizzabile in molteplici ambiti di applicazione** come impianti per acqua, gas, solare, riscaldamento, aria compressa, olio, ecc. grazie alla fabbricazione di serie di prodotto specifiche
- **Serie speciali:**
 - SANHA[®]-Press Gas,
 - SANHA[®]-Press Solar
 - SANHA[®]-Press Chrom (raccordi cromati)
 - SANHA[®]-Press White (raccordi rivestiti in bianco)





SANHA[®]-Therm

- **Totale compatibilità dell'attrezzatura con ganasce M e V**
- **Sistema di sicurezza: perdono se non pressati**
- **Assortimento vasto e completo** da 12 a 108 mm con numerose versioni
- **Può essere abbinato in modo ottimale** con le serie di prodotto SANHA[®]-Heat e ghisa malleabile
- **Utilizzabile in molteplici ambiti di applicazione** come impianti di riscaldamento, raffrescamento, solari, sprinkler*, aria compressa*, olio*, ecc. grazie alla fabbricazione di serie di prodotto specifiche
(* in base alle caratteristiche delle guarnizioni)
- **Abbinabile a 3 diversi tipi di tubo:**
 - SANHA[®]-Therm
 - SANHA[®]-Therm DZ
(zincatura interna ed esterna con metodo Sendzimir)
 - NiroTherm[®] (es. per impianti di aria compressa)
- **Tubi „Made in Germany“**
- **Eccellente rapporto qualità / prezzo**

Ambiti di applicazione dei vari prodotti

Tubo Numero del materiale Applicazione	NiroSan® 1.4404 AISI 316 L	NiroSan®-F 1.4521 AISI 443/444	NiroSan®-ECO 1.4404 AISI 316 L
Acqua ad uso umano	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS d ≤ 45 mm	NiroSan®-Press PURAPRESS
Acqua piovana	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS
Acqua depurata	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS
Acqua di riscaldamento	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS
Sistemi termici solari	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry
Condensa di vapore	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
Circuiti aperti di acqua fredda	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
Circuiti chiusi di acqua fredda	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS
Impianti antincendio	NiroSan®-Press / PURAPRESS (solo impianti ad umido) NiroSan®-Press Industry (solo impianti a secco)	NiroSan®-Press PURAPRESS (solo impianti ad umido)	
Impianti sprinkler	NiroSan®-Press (solo impianti ad umido) NiroSan®-Press Industry (solo impianti a secco)		
Impianti a gas naturale	NiroSan®-Press Gas		
Impianti a gas liquido	NiroSan®-Press Gas		
Impianti a olio combustibile	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry
Applicazioni industriali	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry
Impianti ad aria compressa	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry
Gas tecnici	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press



Consigliato



Solo su richiesta



Non idoneo

NiroTherm® 1.4301 AISI 304	SANHA®-Therm Acciaio al carbonio 1.0034	SANHA®-Therm DZ Acciaio al carbonio 1.0034 zincatura interna ed esterna	Tubo in rame DIN EN 1057/ DVGW-GW 392
NiroSan®-Press			SANHA®-Press PURAPRESS
NiroSan®-Press			SANHA®-Press PURAPRESS
NiroSan®-Press			SANHA®-Press PURAPRESS
NiroSan®-Press SANHA®-Therm	SANHA®-Therm		SANHA®-Press PURAPRESS
NiroSan®-Press Industry	SANHA®-Therm con guarnizione FKM		SANHA®-Press Solar
NiroSan®-Press			SANHA®-Press
NiroSan®-Press			SANHA®-Press
NiroSan®-Press SANHA®-Therm	SANHA®-Therm	SANHA®-Therm	SANHA®-Press PURAPRESS
			NiroSan®-Press PURAPRESS (solo impianti ad umido)
		SANHA®-Therm (solo impianti ad umido)	
			SANHA®-Press Gas
			SANHA®-Press Gas
NiroSan®-Press Industry			SANHA®-Press Gas
NiroSan®-Press Industry			SANHA®-Press
NiroSan®-Press Industry	SANHA®-Therm fino a classe 5 aria compressa	SANHA®-Therm con guarnizione FKM fino a classe 6 aria compressa	SANHA®-Press Solar
NiroSan®-Press			SANHA®-Press Gas

Vasta compatibilità dell'attrezzatura

- Evita gli errori e l'annullamento della garanzia dovuti all'uso di attrezzatura sbagliata
- Si può continuare ad utilizzare l'attrezzatura già disponibile
- Garantisce all'installatore una maggiore sicurezza e flessibilità

Pressabile
con profilo V

Pressabile
con profilo M

Pressabile
con profilo SA

Sistema di sicurezza: perdono se non pressati

- I raccordi di sistema SANHA perdono visibilmente prima della pressatura

Totale garanzia

- SANHA garantisce totalmente la tenuta della connessione!
- Un'ulteriore sicurezza è data dagli accordi di garanzia stipulati con le più importanti associazioni di categoria del settore idrotermosanitario ZVSHK, BHKS e VDKF.

Consulenza e corsi di formazione in loco

- Soluzioni individuali ai problemi grazie all'assistenza della ns. competente forza vendita
- Formazione sul prodotto in loco
- Corsi intensivi tecnico-commerciali
- Consulenza obiettiva grazie ad un assortimento che comprende tutti i tipi di materiali
- Hotline tecnica: Tel. 0372 41 69 88
- Gestione dei reclami professionale e orientata al cliente

SANHA®

SANHA Italia s.r.l.
Via Massarotti 21B | 26100 Cremona
Tel.: 0372/416988 | Fax: 0372/569765
E-Mail: italia@sanha.com | www.sanha.com