

BK 9860

Collaudi e monitoraggio di allacci e reti gas e acqua

- Manotermografo elettronico a microprocessore
- 10 strumenti in 1
- Campo scala da 0 a 160 bar
- Progettato per uso di cantiere
- Funzione ExtraTime (patent pending)
- Scarico dati a computer
- Completamente automatico

GADO.002.010



BK 9860 è il più avanzato strumento per collaudi e monitoraggio reti gas e acqua specifico per aziende di distribuzione o società che operano per esse. Nel totale rispetto delle normative vigenti esegue collaudi sino a 160 bar e grazie alla funzione **ExtraTime** risolve in modo autonomo il problema delle variazioni di temperatura.

BK 9860 è uno strumento compatto, leggero, robusto e di grande facilità di utilizzo, studiato per assolvere alle principali esigenze della moderna società di distribuzione.

Applicazioni Principali

- Collaudo di allacci e reti di bassa e media pressione gas
- Collaudo di allacci e reti acqua
- Collaudo fino a 160 bar
- Logging pressione di rete gas e acqua

Tipo di strumento: Manotermografo digitale a microprocessore a 12 bit

Sensoristica: Sensore interno sino a 10 bar piezoresistivo compensato in temperatura.
Sensore esterno sino a 160 bar piezoresistivo a membrana in acciaio compensato in temperatura.

Temperatura: Termoresistenza PT100

Alimentazione: Batteria ricaricabile NiMH - Batteria Li-ion (opzionale)

Autonomia: 70 h in uso continuativo

Display: Grafico tecnologia a Led 128x128 pixel retroilluminato

Stampante: Grafica a tecnologia termica 40 colonne

Protezione: IP 67 a custodia chiusa
IP 55 a custodia aperta

Temperatura di esercizio: -10°C +50°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C +70°C

Gestione strumento: 4 tasti multifunzione

Scarico prove a PC: Opzionale

Dimensioni (mm): 210 x 120 x 90

Peso (kg): 1,2

La fornitura comprende: Strumento BK 9860

Kit di connessione termo-pneumatico fino a 10 bar

Caricabatterie da rete

Certificato di calibrazione 5 punti del misuratore campione

Manuale d'uso e manutenzione

Foglio di consultazione rapida.

Accessori opzionali: Kit di connessione per sensore esterno (25-40-60-100-160 bar)

Kit per scarico collaudi e logging a PC

Carica batterie 12V



Collaudo rete gas e acqua sino a 160 bar



Collaudo allacciamenti gas in bassa e media pressione in accordo a UNI 9860



Monitoraggio pressione di rete e gruppi di riduzione



ExtraTime: funzione specifica di gestione del collaudo

Bimatik Sas di Bertocchi Enrico Stefano & C.
Sede Legale
Via Primaticcio 90 – 20146 Milano

Sede Operativa
Via C. Fornara 3 – 20147 Milano
Tel. +39 02 92889638 – Fax +39 02 92889639
www.bimatik.it Info@bimatik.it

BIMATIK
WATER AND GAS TECHNOLOGY
SYSTEMS