



## IN CONFORMITÀ ALLA EN 14800

In conformità a tale norma NPI Italia presenta il nuovo **SUPERGAS BY PARIGI®**. Costituito da un tubo interno ondulato estremamente flessibile, **realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304, a sua volta protetta da una guaina in PVC** atta a garantire un'ulteriore protezione al tubo interno e facilità di pulizia e manutenzione. Prodotto in lunghezze stabilite in base a quanto la nuova norma prescrive, **SUPERGAS BY PARIGI®** è venduto nella pratica confezione singola, di nuovo impatto comunicativo, unitamente alle Avvertenze all'installazione, indispensabili per un corretto e adeguato utilizzo del prodotto.

## IN COMPLIANCE WITH EN 14800

In compliance with this standard, NPI Italia is presenting its newborn **SUPERGAS BY PARIGI®** hose. Made of a corrugated extremely flexible internal hose in **stainless steel AISI 316L, covered with an external braiding of stainless steel AISI 304, which is wrapped in a PVC coat** to guarantee a further protection to the internal hose and ease to clean and to maintain. Manufactured in fixed lengths in accordance to the standard, **SUPERGAS BY PARIGI®** is sold in the handy single package, with a new communication impact, together with Directions of installation, absolutely necessary for a correct and proper use of the product.



EN 14800

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

AISI 316L				R - mm	bar	°C	n.
Tubo ondulato trecciato	Rivestimento esterno	Raccordi	Saldatura	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura ambiente	Confezione
Braided corrugated hose	Outside coated	Fittings	Soldering	Bending radius	Working pressure	Room temperature	Packaging
<b>DN 12 - 1/2</b>	PVC	INOX	T.I.G.	23	0.5	-5° + 70°	1

## TIPI, CODICI E LUNGHEZZE | TYPES, CODES AND LENGTHS

	Tipo	Codice	Lunghezze   Lengths					
			500	750	1000	1250	1500	2000
	F1/2 - F1/2	T04S20S20500	•					
	F1/2 - F1/2	T04S20S20750		•				
	F1/2 - F1/2	T04S20S20U00			•			
	F1/2 - F1/2	T04S20S20U25				•		
	F1/2 - F1/2	T04S20S20U50					•	
	F1/2 - F1/2	T04S20S20D00						•
	M1/2 - F1/2	T04S25S20500	•					
	M1/2 - F1/2	T04S25S20750		•				
	M1/2 - F1/2	T04S25S20U00			•			
	M1/2 - F1/2	T04S25S20U25				•		
	M1/2 - F1/2	T04S25S20U50					•	
	M1/2 - F1/2	T04S25S20D00						•

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.