

SICURGAS® NG DN8



Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili.

Il **SICURGAS® NG DN8**, costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%.

Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.

The new generation hose suitable for connection between gas stations and liquid gas installations, or between gas cylinders and stoves, barbecues or other mobile equipment.

SICURGAS® NG DN8, produced in accordance with the UNI 7140 edition 2013 and certified by IMQ, has a 20 year life expectancy and is entirely made in Italy and 100% tested.

A safe product that eliminates the replacement obligation every 5 years.



APPROVATO IMQ

IMQ APPROVED



Aspettativa di vita:
20 anni
Life expectancy:
20 years

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

							
Tubo poliuretano	Treccia	Foro sui raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Raccordi Bussole	Confezione
Polyurethane hose	Braiding	Passage hole	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Fittings Sleeves	Packaging
8	INOX AISI 304	6.25	35	25	-30° + 90°	CW614N INOX	1

RACCORDI | FITTINGS



F

20x14S

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.