

# SILICONE PRO



**SILICONE PRO** è il nostro tubo per i rubinetti estraibili installati sui lavelli delle cucine, con interno in silicone platinico certificato in tutto il mondo, anche nei Paesi Scandinavi, sempre molto selettivi nei confronti dei materiali a contatto con l'acqua potabile.

**SILICONE PRO** è dotato di un raccordo anti-torsione brevettato che permette al flessibile di non attorcigliarsi mai e di essere estremamente maneggevole. Si presenta ricoperto da una treccia esterna composta di nylon (grigio, nero o bianco a seconda delle richieste dei clienti) e di acciaio inossidabile o di tutto nylon.

**SILICONE PRO** is our pull-out kitchen hose with **platinum silicone inliner**, which is certified globally and even in the Scandinavian Countries, which are always very selective towards the materials in contact with potable water.

It's provided with an anti-torsion device avoiding the hose to twist and allowing it to be extremely handy. It is covered by a nylon and stainless steel braiding or total nylon. Nylon braiding can be black, grey or white according to customers' requests.



INTERNATIONAL APPROVALS

SILICONE INLINER

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

SILICON	Ø mm	Ø mm	R - mm	bar	° C	Ø mm	° C	lt/min-3bar	n.	
Tubo interno	Treccia Nylon/Inox	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Temperatura ambiente	Portata d'acqua	Confezione
Inliner	Braiding Nylon/St. steel	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Room temperature	Water supply	Packaging
<b>DN 6</b>	10	CW617N	12	30	6	-5° + 70°	4.6	-5° + 70°	18	10
<b>DN 8</b>	12	CW617N	14	35	6	-5° + 70°	6.2	-5° + 70°	32	10

## RACCORDI | FITTINGS

Fk	Ft	Mg	FKG	M
1/2	1/2	15x1	3/8	3/8 - 15x1 - 14x1

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N (ADZ) e CW510L. NPI Italia produce anche tubi flessibili equipaggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N and CW510L Brass (DR-Brass). NPI Italia can also manufacture hoses equipped with fittings made according to customer's drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.

For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

**NEOPERL®**

flow, stop and go®