

# CHROMALUX® SMOOTH



Con una superficie molto liscia, estremamente facile da pulire, **CHROMALUX® SMOOTH** è disponibile in molti colori, per soddisfare le esigenze estetiche dei clienti più esigenti. Di solito fornito con raccordi cromati, su richiesta del cliente può essere prodotto anche con raccordi con finitura cromatica su misura.

Very soft surface and extremely easy to clean, **CHROMALUX® SMOOTH** is available with a wide range of colors, to satisfy aesthetical needs of different customers. Standard supply is chrome plated fittings, but can also be produced with different colored options.



## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

							
PVC	Raccordi	Bussole	R - mm	bar	° C	Ø mm	° C
Tubo interno	Fittings	Sleeves	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Temperatura ambiente
Inliner	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Room temperature
<b>DN 8</b>	CW614N	14	35	6	-5° + 70°	6.2	-5° + 70°

## COLORI | COLOURS



## RACCORDI | FITTINGS

				
FK Fr	F Ton Zig	F Es	FK OR	F Swivel
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

I raccordi vengono forniti con tappo di protezione per le parti cromate, su richiesta.

Hoses are supplied with protection cap for the chrome plated parts, on demand.

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.  
For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

**NEOPERL®**

flow, stop and go®