

NYLONFLEX



NYLONFLEX è il tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie. Con treccia tutto nylon ad alta copertura e resistenza. Disponibile con raccordi nylon e con filtro anticalcare incorporato su richiesta.

Costruito secondo la nuova norma EN 61770.







NYLONFLEX is an inlet hose for washing machines and dishwashers. With a braiding completely made of nylon assuring a great surface covering and high resistance. It is available with fittings in nylon and with an incorporated filter anti-limestone on demand. **Made according to New EN 61770 Standard.**







**CONFORME
ALLA EN 61770**

**IN COMPLIANCE
WITH EN 61770**

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

								
EPDM	Treccia	Raccordi	Ø mm	R - mm	bar	° C	Ø mm	n.
Tubo interno	Treccia	Raccordi	Bussole Inox	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Confezione
Inliner	Braiding	Fittings	Sleeves Inox	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Packaging
DN 10	Nylon	Nylon / Brass	16.5	40	10	-5° + 70°	6.5	10

RACCORDI | FITTINGS

			
FGI	FGI	CFGI	CFGI
3/4	3/4	3/4	3/4

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®